NAD KROCÍNKOU III, DOMY A1, A2

STÍNÍCÍ PRVKY FASÁDY – MANUÁL PRO KLIENTY



STÍNÍCÍ TECHNIKA:

S výběrem stínící techniky Vám rádi pomůžou ve společnosti **INNEX**.
Navštívit je můžete v showroomu společnosti FINEP INTERIÉRY, Havlíčkova 1, Praha 1, nebo je rovnou kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.
V oknech obytných místností je nachystána příprava pro napojení povolené stínící techniky v ostění okna.

Venkovní hliníkové žaluzie

Hliníkové žaluzie lze dodatečně osadit na všech samostatných oknech fasád a na okenních sestavách. Žaluzie mohou být instalovány formou dodatečně montovaného kastlíku pro žaluzie před okna, doporučené ovládání dálkové. Osazení hliníkových žaluzií omezí velikost (výšku) okenního otvoru.
Pro okna v líci fasády je možno použít lamely tvaru Z šířky 70 mm nebo 90 mm, tvaru C 65 nebo 80 mm, tvaru F 80 mm.
Barva žaluzií a kastlíku je předepsána architekty objektu v odstínu antracitu RAL 7016.
Kastlík žaluzie při osazení do ostění okna nesmí přesahovat vnější líc fasády, hloubka kastlíku by měla být užší než 14,5 cm, kastlík s výškou 21-28 cm (v závislosti na typu lamely a výšce otvoru) bude zasahovat do čistého otvoru okna.
Vodící lišty mohou být umístěny pouze na bočních ostěních okna a je požadováno je kotvit přes konzoly do rámu okna, případně vruty a hmoždinkami do kontaktního zateplovacího systému (dle řešení výrobce).
Barva vodících lišt: lišta umístěná na okenním ostění: šedá / lomená bílá (výběr ze základního vzorníku výrobce dle barvy fasády RAL 7035)
lišta umístěná na keramickém obkladu: RAL 7016 – antracit

Venkovní látkové rolety

Látkové nebo-li zipscreenové rolety mohou být instalovány formou dodatečně montovaného kastlíku pro rolety před okna. Rolety lze dodatečně osadit na všech samostatných oknech fasád a na okenních sestavách.
Předpokládá se dálkové ovládání.
Barva a kastlík rolety je předepsána architekty objektu v odstínu antracit RAL 7016.
Kastlík rolety – je požadován hranatý, neměl by přesahovat vnější líc fasády, hloubka by měla být užší než 14,5 cm, výška kastlíku může zasahovat do čistého otvoru okna.
Vodící lišty mohou být umístěny pouze na bočních ostěních okna a budou kotveny do rámu okna.
Barva vodících lišt: lišta umístěná bezprostředně na rámu okna: RAL 7016 - antracit
lišta umístěná na okenním ostění: šedá / lomená bílá (výběr ze základního vzorníku výrobce dle barvy fasády RAL 7035)
lišta umístěná na keramickém obkladu: RAL 7016 – antracit

Venkovní hliníkové rolety

Hliníkové rolety mohou být instalovány formou dodatečně montované schránky pro rolety před okna. Osazení hliníkových rolet může omezit velikost (výšku) okenního otvoru.
Předpokládá se dálkové ovládání.
Rolety lze dodatečně osadit na všech samostatných oknech fasád a na okenních sestavách. Instalace rolet je doporučena především na oknech a okenních sestavách bytů v 1. NP orientovaných na terasu.
Barva lamel rolety a schránky je předepsána architekty objektu antracit RAL 7016.
Schránka rolety – hranatá nebo hranatá se zkosením, neměla by přesahovat vnější líc fasády, hloubka by měla být užší než 14,5 cm (u bytů v 1. NP orientovaných na terasu vychází rozměr schránky 18x18 cm).
Vodící lišty mohou být umístěny pouze na bočních ostěních okna a budou kotveny do rámu okna.
Barva vodících lišt: lišta umístěná bezprostředně na rámu okna: RAL 7016 - antracit
lišta umístěná na okenním ostění: šedá / lomená bílá (výběr ze základního vzorníku výrobce dle barvy fasády RAL 7035)
lišta umístěná na keramickém obkladu: RAL 7016 – antracit
Zavřená roleta zvyšuje celkovou mechanickou odolnost okenní sestavy, ale bez certifikovaného bezpečnostního provedení ji nelze považovat za ochranný bezpečnostní prvek.

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety

Tyto doplňky je možné instalovat na všech oknech.
Žaluzie lamelové hliníkové – profil C - šířka cca 20 mm, barva lamel – bílá, odstíny stříbrné a světle šedé.
Rolety mohou být v interiéru látkové. Barva rolet – bílá, odstíny stříbrné a světle šedé.

Markýzy

Instalace látkových markýz není z požárně bezpečnostních důvodů povolena a to ani na terasách 1.NP nad garážemi.

Pergoly, přístřešky a zimní zahrady

Instalace pergol, přístřešků a zimních zahrad není architekty objektu povolena a to ani na terasách 1.NP nad garážemi.

Zasklení balkónů

Je zakázáno architekty objektu u všech balkónů i teras.

ZÁBRADLÍ

Zábradlí balkónů

Zábradlí je instalováno skleněné mléčné. Je zakázáno zakrývat toto zábradlí jakoukoliv další zatemňující či stínící konstrukcí (vč. rákosových rohoží či plachet).